

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: S 16-32

Dolomīta šķembas 16-32 mm

Minerālmateriāli nesaisītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām.

SIA „Regga Energo” Reg.nr. 40003866603

Vīlandes iela 1-4, Rīga, LV-1010

Ražotne: Karjers „Dutkas”, Vāverkrogs, Ropažu novads.

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 2+

Saskaņotais standarts: EN 13242:2002+A1:2007

Paziņotā iestāde: A/s InspectaLatvia (NB 1325)

Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts Nr.1325-CPR-3034

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi | Ekspluatācijas īpašības |
|--|-------------------------|
| Granulometriskā sastāva kategorija | Gc80/20 |
| Smalknes saturs | f4 |
| Formas indekss | Sl40 |
| Drupinājuma izturība(Losandželosa koeficients) | LA40 |
| Ilgizturība | MS35 |

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar

Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Jūris Jaunzemis (Izpilddirektors)

(vārds, uzvārds, amats)

Ropaži, 2023. gads

(Izdošanas vieta un datums)

(paraksts)

CE

1325

SIA „Regga Energo”

Reg.nr. 40003866603

Vīlandes iela 1-4, Rīga, LV-1010

14

EN 13242+A1:2007

Minerālmateriāli nesaisītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām

Daiļu izmērs, mm 16/32 (d/D)

Granulometriskais sastāvs Gc80/20

Smalknes saturs f4

Formas indekss Sl40

Drupinājuma izturība LA40

Ilgizturība MS35