

# EKSPĻUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: S40-70

## Dolomīta šķembas 40-70 mm

Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām.

SIA „Regga Energo”

Reģ.nr. 40003866603

Vilandes iela 1-4, Rīga, LV-1010

Ražotne: Karjers „Dutkas”, Vāverkrogs, Ropažu novads.

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 2+

Saskaņotais standarts: EN 13242:2002+A1:2007

Paziņotā iestāde: A/s InspectalLatvia (NB 1325)

Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts Nr. 1325-CPR-3034

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi                         | Ekspluatācijas īpašības |
|---|-------------------------|
| Granulometriskā sastāva kategorija              | Gc80/20                 |
| Smalknes saturs                                 | f <sub>2</sub>          |
| Formas indekss                                  | Sl <sub>40</sub>        |
| Drupinājuma izturība (Losandželosa koeficients) | LA <sub>40</sub>        |
| Ilgizturība                                     | MS <sub>25</sub>        |

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar

Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Juris Jaunzemis, (Izpildītājs)

(Vārds, uzvārds, amats)

Ropaži, 2023. gads

(Izdošanas vieta un datums)

(paraksts)

# CE

1325

SIA „Regga Energo”

Reģ.nr. 40003866603

Vilandes iela 1-4, Rīga, LV-1010

14

EN 13242+A1:2007

Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām

|                           |                  |       |
|---------------------------|------------------|-------|
| Daiļu izmērs, mm          | 40/70            | (d/D) |
| Granulometriskais sastāvs | Gc80/20          |       |
| Smalknes saturs           | f <sub>2</sub>   |       |
| Formas indekss            | Sl <sub>40</sub> |       |
| Drupinājuma izturība      | LA <sub>40</sub> |       |
| Ilgizturība               | MS <sub>35</sub> |       |