

## EKSPĻUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: S 5-40

### Dolomīta šķembas 5-40 mm

Minerālmateriāli nesaisītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām.

SIA „Regga Energo” Reģ.nr. 40003866603

Vīlandes iela 1-4, Rīga, LV-1010

Ražotne: Karjers „Dutkas”, Vāverkrōgs, Ropažu novads.

Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 2+

Saskaņotais standarts: EN 13242:2002+A1:2007

Paziņotā iestāde: A/s InspectaLatvia (NB 1325)

Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts Nr. 1325-CPR-3034

Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būvniecības raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības
Granulometriskā sastāva kategorija	GC80/20
Smalknes saturs	f <sub>4</sub>
Drupinājuma izturība (Losandželosa koeficients)	LA <sub>40</sub>
Ilgizturība	MS <sub>35</sub>

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar

Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Juris Jaunzemis (Izpildītājs)

(varas, uzvaras, amats)

Ropaži, 2025. gads

(izdošanas vieta un datums) \_\_\_\_\_ (paraksts)

CE

1325

SIA „Regga Energo”

Reģ.nr. 40003866603

Vīlandes iela 1-4, Rīga, LV-1010

14

EN 13242+A1:2007

Minerālmateriāli nesaisītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām

Daiļu izmērs, mm 5-40 (d/D)

Granulometriskais sastāvs GC80/20

Smalknes saturs f<sub>4</sub>

Drupinājuma izturība LA<sub>40</sub>

Ilgizturība MS<sub>35</sub>